Décaper du bois

On ne peut éternellement superposer de nouvelles couches de peinture sur une porte en bois, au risque de voir réapparaître les défauts. En revanche, un bon décapage peut lui rendre sa jeunesse. Le bois étant à nu, peignez-la ou vernissez-la si l'essence le mérite. Si elle est très blanche, vous pouvez teinter le bois avant de le vernir.

Les différentes étapes

1. EFFECTUER UN DÉCAPAGE CHIMIQUE
2. EFFECTUER UN DÉCAPAGE THERMIQUE

Le nécessaire

L'outillage :

- Gants de protection
- Lunettes de sécurité
- Tablier en caoutchouc ou combinaison de travail
- Pinceau
- Couteau à enduire
- Grattoir
- Chiffon
- Brosse
- Décapant chimique

ÉTAPE 1 : EFFECTUER UN DÉCAPAGE CHIMIQUE

1. Appliquez le décapant avec un vieux pinceau ou une brosse ordinaire, après vous être protégé avec des gants en caoutchouc épais, des lunettes et un tablier en caoutchouc ou une combinaison bien fermée aux poignets. étalez généreusement le produit sur les surfaces planes et tamponnez-le au fond des moulures. Laissez agir pendant le temps indiqué sur le mode d'emploi, jusqu'à ce que la peinture cloque et se décolle.

2. Avec un couteau à enduire, essayez d'enlever la peinture sur une zone d'essai. S'il y a de nombreuses couches, vous devrez sans doute appliquer encore du décapant. Finalement, grattez toute la peinture pour mettre le bois à nu

3. Neutralisez la surface du bois avec du white-spirit ou de l'eau (selon le produit – reportez-vous à son mode d'emploi). Passez le neutralisant avec un chiffon ou une brosse pour éliminer toute trace de décapant avant ponçage.

ÉTAPE 2 : EFFECTUER UN DÉCAPAGE THERMIQUE

1. Les décapeurs thermiques sont livrés avec un jeu de buses variées. Choisissez celle qui permet de balayer la plus grande surface ou employez le décapeur sans buse. Une buse conique risquant de brûler le bois, ne l'utilisez que pour décaper en bordure d'une zone que vous ne voulez pas endommager. Décapez d'abord les surfaces planes. Dirigez l'air chaud sur une petite zone, en déplaçant le décapeur lentement d'avant en arrière. Avec le couteau, décollez la peinture au fur et à mesure.

En savoir plus

- Que vous utilisiez un décapeur thermique ou un produit chimique, portez des gants, des lunettes de sécurité et un tablier.
- **N'utilisez jamais de décapeur thermique pour chauffer quoi que ce soit.**

éco-attitude

Attention au plomb ! Avant de décaper une vieille peinture (en particulier d'avant 1960), vérifiez toujours qu'elle ne contient pas de pigments au plomb. Utilisez un kit de détection spécifique. Si le résultat est positif, vous devrez confier le travail à une entreprise spécialisée.